

Heizkörper-Programm

VITASET

VIESSMANN



Heizsysteme ◀

Industriesysteme

Kühlsysteme

Heizkörper



Alles aus einer Hand

Das Vitoset Programm von Viessmann bietet Zubehör rund um die Heizzentrale – dazu zählt auch das große Angebot unterschiedlicher Heizkörper.

Zur wärmetechnischen Ausstattung eines Gebäudes gehören neben einer effizienten Heizungsanlage auch zuverlässige Systemkomponenten für eine einwandfreie Funktion: Viessmann bietet mit dem Vitoset Programm alle benötigten Teile aus einer Hand.

Wichtiger Bestandteil des Vitoset Programms ist die breite Palette an Heizkörpern. Vom kostengünstigen Universalheizkörper (Ventil-, Kompakt- und Austauschheizkörper) sowie Mittelanschlussheizkörper über designorientierte Planheizkörper bis hin zu praktischen Badheizkörpern und besonders effizienten Tieftemperatur-Heizkörpern.

Selbstverständlich zeichnen sich alle Komponenten des umfangreichen Heizkörper- und Zubehörprogramms von Viessmann durch eine hohe Qualität aus und verleihen jedem Gebäude eine besondere Note, ob Wohn- oder Geschäftshaus. Die Verwendung hochwertiger, geprüfter Materialien und die hochwertige Verarbeitung stellen sicher, dass jede Lösung effizient und zuverlässig umgesetzt werden kann.

Vitoset ist das innovative Zubehörprogramm, das perfekt auf alle anderen Viessmann Produkte abgestimmt ist und die Systemkompetenz von Viessmann eindrücklich unter Beweis stellt.

Heizkörper



Die Viessmann Universalheizkörper sind flexibel einsetzbar im Neubau oder in der Modernisierung.

Viessmann Universalheizkörper sind wahlweise einsetzbar als

- Ventilheizkörper,
- Kompaktheizkörper
- Austauschheizkörper.

Ein besonderer Vorteil liegt in der einfachen, zeitsparenden Montage. Durch die integrierte Ventilgarnitur und den im Montageset Ventil beige packten Ventileinsatz ist eine ideale Verwendung als Ventilheizkörper insbesondere im Neubau gegeben.

Die drei seitlichen Muffen ermöglichen zudem den Einsatz als Kompaktheizkörper. Dadurch wird ein wechselseitiger sowie gleichseitiger Anschluss ermöglicht.

In den Bauhöhen 555 (NA 500 mm) und 955 mm (NA 900 mm) findet der neue Universalheizkörper millimetergenau passende Verwendung als sogenannter Austauschheizkörper in der Modernisierung. Universalheizkörper sind laschenlos und daher drehbar. Somit kann der Anschluss wahlweise seitlich links oder rechts bzw. unten links oder rechts vorgenommen werden.

Hochwertige Lackierung und zeitlose Optik

Viessmann Heizkörper zeichnen sich durch eine hohe Qualität aus. Dazu zählt nicht nur die hochwertige und langlebige Farbbeschichtung, sondern auch die umweltfreundliche Einbrenn-Pulverlackierung im RAL-Farbtönen 9016 (verkehrsweiß), der die Heizkörper in jeder Umgebung harmonisch aussehen lässt. Auf Wunsch können alle Bautypen auch in Sonderfarben geliefert werden.

Für Allergiker geeignet

Aufgrund eines abnehmbaren Design-Abdeckgitters ist jederzeit eine gründliche Reinigung möglich, womit sich die Heizkörper auch für Allergiker eignen.




Universalheizkörper mit Thermostatventil


Technische Daten Universalheizkörper

Einsatzbereich	Warmwasser-Heizungsanlagen nach DIN 4751
Material	Qualitätsstahl nach DC 01
Sickenteilung	33⅓ mm
Bauhöhe	300, 400, 500, 555, 600, 900, 955 mm
Baulänge	400 bis 3000 mm
Bautiefe	76, 106, 161 mm
Zulässiger Betriebsdruck	10 bar (13 bar Prüfdruck)
Zulässige Betriebstemperatur	110 °C
Oberfläche	Umweltfreundliche ATL-Grundierung und hochwertige Epoxydharz-Pulverbeschichtung nach DIN 55900
BAGUV	Vitoset Heizkörper entsprechend den Richtlinien
Wärmeleistung	Geprüft nach DIN EN 442
Zertifizierung	RAL-Gütezeichen

Heizkörper




Kompaktheizkörper,
Anschlussvariante gleichseitig




Ventilheizkörper

Profitieren Sie von diesen Vorteilen

- Komplettes Heizkörperprogramm für jeden Anspruch und jeden Bedarf
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten: rechts- oder linksseitig (wahlweise auch seitlich)
- Umweltfreundliche Grundierung und hochwertige Beschichtung im RAL-Farbtönen 9016 („verkehrsweiß“), andere RAL-Farben auf Wunsch erhältlich
- Leicht abnehmbare Abdeckung zur einfachen Reinigung (allergikergeeignet)
- Produktion nach EN ISO 9001 zertifiziert
- Befestigung mittels Federzugkonsole oder Standkonsole
- Qualitätsprodukte „Made in Germany“



Kompaktheizkörper und „Austauschheizkörper“
Anschlussvarianten als Kompaktheizkörper



Ventilheizkörper
Anschlussvarianten als Ventilheizkörper



Viessmann Thermostatköpfe

Heizkörper



Bei Mittelanschlussheizkörpern wird die Montage durch den mittigen Anschluss vereinfacht, und die Heizkörperlänge lässt sich flexibel dimensionieren.

Der Mittelanschlussheizkörper verfügt über eine spezielle Technologie zur seriellen Durchströmung der Heizkörperplatten. Bei dieser Technologie ist das Verhältnis Strahlung/ Konvektion im Vergleich zu herkömmlichen, parallel durchströmten Heizkörpern deutlich höher. Hoher Strahlungsanteil, geringe Luftbewegung, eine optimale Wärmeverteilung und schnelle Reaktionszeiten sorgen für einen hohen Komfort und Energiesparvorteile gegenüber den Standardheizkörpern.


Der Mittelanschlussheizkörper ist ausgestattet mit einer mittig integrierten Ventilgarnitur und eingedichtetem Ventil- und Spezialluftstopfen. Mit seiner zeitlosen Optik eignet sich der Mittelanschlussheizkörper für Wohnräume oder auch Büros im Neubau oder im Zuge einer Modernisierung gleichermaßen gut. Zum Programm gehören vier Bautypen, zwei- oder dreilagig, in den Bauhöhen 300, 400, 500, 600 und 900 Millimeter.

Profitieren Sie von diesen Vorteilen


- Deutlicher Komfort- und Energiesparvorteil gegenüber den Standardheizkörpern durch hohen Strahlungsanteil, geringe Luftbewegung, eine optimale Wärmeverteilung und schnelle Reaktionszeiten durch die serielle Durchströmung der Heizkörperplatten
- Umweltfreundliche Grundierung und hochwertige Epoxydharz-Pulverbeschichtung nach DIN 55900, im RAL-Farbtönen 9016 („verkehrsweiß“), weitere RAL-Farben auf Anfrage
- Verschweißte Seitenverkleidung und leicht abnehmbare obere Abdeckung zur einfachen Reinigung
- Werksseitig integrierte Ventilgarnitur 2 x G $\frac{1}{2}$ und eingedichtetem Ventileinsatz mit Spezialluftstopfen
- Nabenabstand = Nennbauhöhe – 55 mm
- Befestigung mittels Federzugkonsole oder Standkonsole, kunststoffbeschichtet in RAL 9016, oder mittels Bohrkonsole in Verbindung mit Federzugkonsole
- Norm-Wärmeleistung nach DIN EN 442 geprüft und registriert – Produktion nach EN ISO 9001 zertifiziert
- Entsprechen den Anforderungen zur Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherungsträger
- Qualitätsprodukt „Made in Germany“




Mittelanschlussheizkörper




Serielle Durchströmung



Kurze Reaktionszeiten



Viel Strahlungswärme



Optimale Wärmeverteilung

Technische Daten Mittelanschlussheizkörper

Einsatzbereich	Warmwasser-Heizungsanlagen nach DIN 4751
Material	Qualitätsstahl nach DC 01
Sickenteilung	33 $\frac{1}{3}$ mm
Anschlüsse	2 x G $\frac{1}{2}$ unten und 1 x G $\frac{1}{2}$ seitlich links und rechts
Bauhöhe	300, 400, 500, 600 und 900 mm
Baulänge	400 bis 3000 mm
Bautiefe	76 mm (Typ 20 und Typ 21), 161 mm (Typ 33)
Zulässiger Betriebsdruck	max. 10 bar (13 bar Prüfdruck)
Zulässige Betriebstemperatur	max. 110 °C
Oberfläche	Epoxydharz-Pulverbeschichtung nach DIN 55900
BAGUV	Vitaset Heizkörper entsprechend den Richtlinien
Wärmeleistung	Geprüft nach DIN EN 442

Heizkörper



Planheizkörper Universal mit einer planen Frontplatte aus Aluminium sind ein harmonisches Gestaltungselement für jeden Raum.

Eine attraktive Alternative zu Universalheizkörpern sind die modernen Planheizkörper mit ihrer einheitlich glatten Oberfläche. Planheizkörper bestehen durch ihr optisch schlankes Design und die dezente, edle Wirkung. Wie alle Heizkörper von Viessmann sind auch die Planheizkörper technisch auf die Erfordernisse energiesparenden Heizens zugeschnitten.

Mit einer planen Frontplatte aus Aluminium wird der Planheizkörper Universal zu einem harmonischen Gestaltungselement. Die extrem dünne Aluminiumhaut erlaubt zugleich eine optimale Wärmeverteilung auf der ganzen Oberfläche.

Dieser Heizkörper ist einsetzbar als Ventil-kompaktheizkörper (Ventilseite rechts) und wird mit eingeschraubtem Ventileinsatz, Blind- und Entlüftungstopfen ausgeliefert.

Profitieren Sie von diesen Vorteilen

- Komplettes Heizkörperprogramm für jeden Anspruch und jeden Bedarf
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten: Anschlussvariante „Ventil“ (Vorlauf/Rücklauf von unten, rechts*), Anschlussvariante „Kompakt“ wechselseitig (Vorlauf rechts, Rücklauf links), „Kompakt“ gleichseitig (Vorlauf/Rücklauf links)
- Umweltfreundliche Grundierung und hochwertige Beschichtung im RAL-Farbtönen 9016 (verkehrsweiß), andere RAL-Farben auf Wunsch erhältlich
- Leicht abnehmbare Abdeckung zur einfachen Reinigung (Allergiker geeignet)
- Hochwertige, geprüfte Materialien und umsichtige Verarbeitung (Produktion nach EN ISO 9001 zertifiziert)
- Befestigung mittels Federzugkonsole oder Standkonsole
- Qualitätsprodukte „Made in Germany“



Planheizkörper Universal

* Ventil links ist auf Anfrage lieferbar

Technische Daten Universalheizkörper Plan

Einsatzbereich	Warmwasser-Heizungsanlagen nach DIN 4751
Material	Qualitätsstahl nach DC 01
Sickenteilung	33½ mm
Bauhöhe	200, 350, 500, 600 und 900 mm
Baulänge	400 bis 2000 mm
Bautiefe	70 mm (Typ 20, 21), 100 mm (Typ 22), 155 mm (Typ 33)
Zulässiger Betriebsdruck	max. 6 bar
Zulässige Betriebstemperatur	max. 110 °C
Oberfläche	Umweltfreundliche ATL-Grundierung und hochwertige Epoxydharz-Pulverbeschichtung nach DIN 55900
BAGUV	Vitaset Heizkörper entsprechend den Richtlinien
Wärmeleistung	Geprüft nach DIN EN 442

Heizkörper



Planheizkörper Carat mit ihrer einheitlich glatten Oberfläche empfehlen sich als ästhetische Gestaltungselemente, die jeden Raum aufwerten.

Der Planheizkörper „Carat“ ist ein komplett lasergeschweißter Heizkörper aus Stahlblech, mit glatten wasserdurchströmten Front- und Rückplatten und umlaufender Abkantung.

Planheizkörper Carat werden in Serienfertigung zu einem marktgerechten Preis hergestellt und rundum lasergeschweißt. Danach folgt die exakte, umlaufende Abkantung der Platten. Die widerstandsfähige, kunststoffbeschichtete Oberfläche ist pflegeleicht und hat den Farbton RAL 9016 („verkehrsweiß“). Auf Wunsch können die Heizkörper auch in Sonderfarben geliefert werden.

Aufgrund ihrer Konstruktion sind die Planheizkörper besonders leicht zu reinigen. Insbesondere für Allergiker sind sie damit erste Wahl.

Profitieren Sie von diesen Vorteilen

- Keine sichtbaren Schweißnähte und -punkte
- Pflegeleichte, hochwertige, kunststoffbeschichtete Oberfläche nach DIN 55900 mit Einbrenn-Pulverlackierung im Farbton RAL 9016 („verkehrsweiß“)
- Ideal für Neubau und Modernisierung:
 - passender Nabenabstand entsprechend DIN-Radiatoren
 - hohe Wärmeleistung aufgrund 25 mm Sickenteilung
- Anschlussmuffen (Standard-Ausführung): für Mittelanschluss mit sechs Muffen G $\frac{1}{2}$
- Anschlussmuffen (Vertikal-Ausführung): für Mittelanschluss mit fünf Muffen G $\frac{1}{2}$
- Norm-Wärmeleistung nach DIN EN 442 geprüft und registriert – Produktion nach EN ISO 9001 zertifiziert



Planheizkörper



Planheizkörper – klare, glatte Optik, auch von oben, dezente Schattenfuge seitlich

DESIGN PLUS

Technische Daten Planheizkörper Carat	Standard-Ausführung	Vertikal-Ausführung
Einsatzbereich	Warmwasser-Heizungsanlagen nach DIN 4751	
Material	Kaltgewalztes Stahlblech nach DC 01	
Sickenteilung	25 mm	25 mm
Anschlüsse	6 x G $\frac{1}{2}$ für Mittelanschluss	5 x G $\frac{1}{2}$ für Mittelanschluss
Bauhöhe	250, 400, 550 und 950 mm	1605, 1805 und 2005 mm
Baulänge	405 bis 3005 mm	400 und 550 mm
Bautiefe	57 mm (Typ 11), 105 mm (Typ 20, 22), 166 mm (Typ 33)	57 mm (Typ 10, 11), 105 mm (Typ 20, 21)
Zulässiger Betriebsdruck	max. 6 bar	max. 6 bar
Zulässige Betriebstemperatur	max. 110 °C	max. 110 °C
Oberfläche	Kunststoffbeschichtete Oberfläche, DIN 55900 im Farbton RAL 9016 („verkehrsweiß“)	
BAGUV	Vitoset Heizkörper entsprechend den Richtlinien	
Wärmeleistung	Geprüft nach DIN EN 442	
Zertifizierung	RAL-Gütezeichen	

Heizkörper



Mit ihren schlanken Rohrelementen bieten die innovativen Badheizkörper im attraktiven Design individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jedes Bad.

Schon lange ist das Bad mehr als nur Ort der täglichen Körperpflege. Erholung und Entspannung sind wichtig geworden, eine individuelle Bad-Einrichtung ist ein Stück Lebensqualität. Wohlfühl-Wärme spenden hier moderne Badheizkörper im attraktiven Design. Auf ihren Röhren halten sie angenehm vorgewärmte Handtücher bereit. Mit ihren schlanken Rohrelementen wirken sie elegant, leicht und harmonisch.

Viessmann bietet in seinem Vitoset Programm die Typen Standard und Standard mit Mittelanschluss mit geraden oder gebogenen Horizontal-Rundrohren an. Die Badheizkörper lassen sich auch als Raumteiler einsetzen, wodurch sich individuelle Möglichkeiten der Raumgestaltung ergeben. Etwa zum Trennen von WC- und Waschtischbereich.

Elektrische Zusatzheizung

Wer auch an kühleren Sommertagen für eine angenehme Wärme im Bad nicht gleich die komplette Heizung einschalten will, kann in den Badheizkörper zur Beheizung eine Elektro-Heizpatrone einbauen lassen.

Beide Techniken lassen sich kombinieren: der Heizungsanschluss für die Heizmonate und der Heizstab für die kühlen Sommertage, an denen es im Bad gern ein paar Grad wärmer sein darf.



Badheizkörper

Profitieren Sie von diesen Vorteilen

- Elektrostatische Pulverbeschichtung in RAL 9016 („verkehrsweiß“) für maximalen Korrosionsschutz
- Halbrundes Seitenprofil – elegant und sicher, da ohne scharfe Außenkanten
- Elektro-Heizpatrone für den Sommerbetrieb (optionales Zubehör)
- Norm-Wärmeleistung nach DIN EN 442 geprüft und registriert – Produktion nach EN ISO 9001 zertifiziert



Design-Ventilhahnblock für Badheizkörper (Mittelanschluss)



Viessmann Thermostatköpfe

Technische Daten Badheizkörper	Typ Standard	Typ Standard Mittelanschluss
Einsatzbereich	Warmwasser-Heizungsanlagen nach DIN 4751	
Material	Vertikale D-Profil-Rohre: 30 x 40 mm Horizontale Rundrohre: x 22 mm gerade/gebogen	Vertikale D-Profil-Rohre: 30 x 40 mm Horizontale Rundrohre: x 22 mm gerade/gebogen
Anschlüsse	3 x G½	3 x G½ und 2 x G½ als Mittelanschluss
Bauhöhe	691, 1186 und 1726 mm	691, 1186, und 1726 mm
Baulänge	500, 600 und 750 mm	500, 600 und 750 mm
Bautiefe (Wand/D-Profil)	Gerade: 30 mm, gebogen: 57 bis 68 mm	Gerade: 30 mm, gebogen: 57 bis 68 mm
Zulässiger Betriebsdruck	max. 10 bar	max. 10 bar
Zulässige Betriebstemperatur	max. 110 °C	max. 110 °C
Oberfläche	Elektrostatische Pulverbeschichtung nach DIN 55900 in RAL 9016 (verkehrsweiß) für maximalen Korrosionsschutz	
BAGUV	Vitoset Heizkörper entsprechend den Richtlinien	
Wärmeleistung	Geprüft nach DIN EN 442	

Heizkörper



Aufgrund der geringen Vorlauftemperaturen ideal geeignet für Brennwertgeräte und Wärmepumpen.

Brennwertkessel und Wärmepumpen benötigen viel größere Heizkörper, da sie mit viel niedrigeren Wassertemperaturen energetisch effizienter arbeiten. Wärmepumpen erreichen ihre optimale Leistungszahl bei sehr geringen Vorlauftemperaturen. Dies ist kein Problem für Tieftemperatur-Heizkörper, denn mit dem Dynamik Boost Effekt (DBE) liefert die gleiche Heizkörperfläche zwei- bis dreimal mehr Wärme. Mit den Tieftemperatur-Heizkörpern erzielt man die gleiche Effizienz wie mit großflächigen Heizsystemen, nur bis zu fünfmal schneller.

Der Tieftemperatur-Heizkörper ist selbstregelnd und passt sich automatisch an die gewünschte Raumtemperatur an. Ist die Raumtemperatur erreicht, dann reduzieren beziehungsweise stoppen Tieftemperatur-Heizkörper automatisch die Leistungsabgabe. Herkömmliche Heizkörper dagegen heizen eine Zeit nach, wodurch weiter Energie verbraucht wird, obwohl keine Energie mehr benötigt wird.

Optimaler Wärmekomfort mit einer Kombination von Tieftemperatur-Heizkörper und Fußbodenheizung


Eine Fußbodenheizung, die auf eine Raumtemperatur von 18 °C eingestellt ist und zusätzlich mit einem Tieftemperatur-Heizkörper zur schnellen Temperaturangleichung ausgerüstet ist, spart bei einer Aufheizung auf 20 °C Raumtemperatur bis zu 30 Prozent Energie gegenüber einer reinen Fußbodenheizung.

Profitieren Sie von diesen Vorteilen

- Aufgrund der geringen Vorlauftemperaturen ideal für Brennwertgeräte und Wärmepumpen geeignet
- Schnelle Reaktionszeit durch geringen Wasserinhalt
- Geringe Oberflächentemperatur
- Gute Wärmeverteilung durch extrem leise Aktoren (ca. 26 dB (A))
- Sparsamer Energieverbrauch (maximale Leistungsaufnahme je Aktivatorblock nur 2 Watt)





Tieftemperatur-Heizkörper



Hoher Wärmekomfort

Technische Daten Tieftemperatur-Heizkörper

Einsatzbereich	Warmwasser-Heizungsanlagen nach DIN 4751
Material	Wärmetauscher aus Kupferrohr mit Aluminiumlamellen, Verkleidung aus Stahlblech
Anschlüsse	2 x G½ (Standardanschluss: rechts unten, durch Drehen des Wärmetauschers links unten möglich)
Bauhöhe	500 mm
Baulänge	600, 1000, 1400 und 1800 mm
Bautiefe	118 mm (Typ 11), 168 mm (Typ 16), 218 mm (Typ 21)
Zulässiger Betriebsdruck	max. 10 bar
Zulässige Betriebstemperatur	max. 110 °C
Oberfläche Verkleidung	Elektrostatische Pulverbeschichtung nach DIN55900 in RAL 9016 („verkehrsweiß“)



Das Unternehmen

Viessmann ist einer der international führenden Hersteller von effizienten Heiz-, Industrie- und Kühlsystemen.

Nachhaltig handeln

Als Familienunternehmen legt Viessmann besonderen Wert auf verantwortungsvolles und langfristig angelegtes Handeln, die Nachhaltigkeit ist bereits in den Unternehmensgrundsätzen fest verankert. Gelebte Nachhaltigkeit bedeutet für Viessmann Ökonomie, Ökologie und soziale Verantwortung im ganzen Unternehmen in Einklang zu bringen, sodass die heutigen Bedürfnisse befriedigt werden, ohne die Lebensgrundlagen kommender Generationen zu beeinträchtigen.

Mit seinem strategischen Nachhaltigkeitsprojekt „Effizienz Plus“ hat Viessmann am Unternehmenssitz in Allendorf/Eder bewiesen, dass die energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung für 2050 schon heute mit marktverfügbarer Technik erreicht werden können.

Viessmann Komplettangebot

Als Umweltpionier und technologischer Schrittmacher der Heizungsbranche liefert Viessmann schon seit Jahrzehnten besonders schadstoffarme und effiziente Systeme für Wärme, Kälte und dezentrale Stromerzeugung. Viele Viessmann Entwicklungen gelten als Meilensteine der Heiztechnik.

Gelebte Partnerschaft

Zum Komplettangebot hält Viessmann eine umfassende Palette an flankierenden Dienstleistungen bereit. So bietet die Viessmann Akademie den Marktpartnern technische Bildungseinrichtungen und ein umfassendes Schulungs- und Weiterbildungsprogramm.

Mit neuen digitalen Services bietet Viessmann innovative Lösungen, zum Beispiel zur Bedienung und zum Monitoring von Heizungsanlagen per Smartphone. Der Betreiber profitiert von mehr Sicherheit und Komfort. Und der Fachhandwerksbetrieb hat die von ihm betreuten Anlagen stets im Blick.



Deutscher Nachhaltigkeitspreis für Produktion/Marke/Ressourceneffizienz



Energy Efficiency Award

Viessmann Group

Unternehmensdaten

- Gründungsjahr: 1917
- Mitarbeiter: 12 000
- Gruppenumsatz: 2,25 Milliarden Euro
- Auslandsanteil: 54 Prozent
- 23 Produktionsgesellschaften in 12 Ländern
- 74 Länder mit Vertriebsgesellschaften und Vertretungen
- 120 Verkaufsniederlassungen weltweit

Komplettangebot der Viessmann Group

- Kessel für Öl oder Gas
- Kraft-Wärme-Kopplung
- Hybridgeräte
- Wärmepumpen
- Holzfeuerungstechnik
- Anlagen zur Erzeugung von Biogas
- Biogasaufbereitungsanlagen
- Solarthermie
- Photovoltaik
- Zubehör
- Kühlsysteme

Viessmann Deutschland GmbH
35107 Allendorf (Eder)
Telefon 06452 70-0
Telefax 06452 70-2780
www.viessmann.de

Ihr Fachpartner:

9446 651 - 8 DE 07/2017

Inhalt urheberrechtlich geschützt.
Kopien und anderweitige Nutzung nur mit vorheriger Zustimmung.
Änderungen vorbehalten.